



SMKO/3



 **Serrure à Clé
Double Panneton**

- **Serrure de haute sécurité EVO-LOCK à 8 gorges asymétriques et indépendantes certifiée EN 1300.**

Elle est basée sur l'utilisation de nouvelles gorges anti-crochetage oscillantes et de mentonnets à profil spécial qui opposent une résistance exceptionnelle aux attaques utilisant des systèmes sophistiqués de manipulation avec des rossignols spéciaux.

- **Clé à double panneton avec profil spécial duplicable avec carte de propriété pour empêcher la reproduction non autorisée des clés.**

- Clé prisonnière pènes rentrés.
- Pènes tournants anti-sciage en acier nickelé Ø 22 mm.
- Protection avec plaques d'acier au manganèse à l'endroit de la serrure.
- Profil intérieur spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte.
- Soudures internes réalisées par un système robotisé.
- Soudure périmétrique continue cadre/corps.
- Tablette intérieure amovible (sauf pour mod. SMKO/1 et SMKO/2).
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2), chevilles fournies.
- Peinture époxy au four.

- Cadre et Porte ép. 8 mm
- Corps ép. 3 mm
- Découpe Laser



Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Dimensions porte mm.		Nombre de pènes		Poids Kg	Volume Lt
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Horiz.	Vert.		
SMKO/1	220	280	150	210	270	90	130	180	2	-	10	6
SMKO/2	220	280	200	210	270	140	130	180	2	-	11	9
SMKO/3	220	350	300	210	340	240	130	250	2	-	17	19
SMKO/4	280	400	350	270	390	290	180	300	2	1+1	24,5	31