

**CERTIFIES NT FIRE 017**



130 TDE

**Serrure à Combinaison Electronique Digitale**

- Haute protection contre le feu: résistance de 120 mn dans des conditions d'exposition à une température constante de 1010°C.
- Fermeture contrôlée par un système électronique de haute performance à mémoire permanente.
- Alimentation par 4 piles alcalines de 1.5 V AA (non fournies).
- Caisson intérieur supplémentaire en panneaux de particules mélaminés et protections spécifiques qui jouent le rôle d'isolant thermique pour la sauvegarde des supports sensibles.
- Les joints du caisson et les feuillures de la porte extérieure assurent l'hermétisme aux liquides, à l'air, à la vapeur et à la fumée.
- Protection contre les champs magnétiques et les phénomènes électrostatiques.
- **Tiroirs extractibles sur rails télescopique pourvus de divisions internes réglables.**
- Étagère intérieure réglable.
- Les modèles sont équipés de roulettes cachées derrière une plaque.
- Peinture RAL 9002.



Tiroirs extractibles

Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Résistance au feu	Tablette	Tiroir	Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.					
<b>825 TDE</b>	830	690	720	489	402	406	120 - data/dis	1	2	264	80
<b>120 TDE</b>	1220	690	720	879	402	406	120 - data/dis	1	4	352	143
<b>130 TDE</b>	1445	690	720	1104	402	406	120 - data/dis	1	5	479	180
<b>635 TDE*</b>	1745	1200	720	1404	402x2	406	120 - data/dis	4	10	765	450

Modèle	Capacité intérieure						
	4mm DAT	8mm AIT	CD	DLT	LTO/Ultrium	LTO/Ultrium (without case)	3590 Cartridge (without case)
<b>825 TDE</b>	232	114	188	84	88	114	96
<b>120 TDE</b>	464	228	376	168	176	228	192
<b>130 TDE</b>	580	285	470	225	220	285	240
<b>635 TDE*</b>	1160	570	940	420	440	570	480

\* Modèle à 2 portes