T/705R

Serrure à Clé Double Panneton

- Structure en acier monobloc d'épaisseur 4 mm.
- Epaisseur de la porte 4 mm.
- Epaisseur totale de la porte avec la serrurerie: 50 mm.
- Serrure de sécurité certifiée EN 1300 avec clé à double panneton (2 clés fournies).
- Clé prisonnière pênes rentrés.
- 4 pênes en acier nickelé Ø 20 mm.
- Protection avec plaques d'acier au manganèse au niveau de la serrure et des pênes.
- Râtelier et embase en bois massif verni.
- Aménagement du foncet de porte pour le matériel d'entretien.
- Coffret intérieur pour munitions avec fermeture à clé.
- Trous pour fixation au dos et à la base (4+4).
- Peinture époxy au four.

T/505: **• avec coffret - 5 fusils**

T/709: **• avec coffret - 9 fusils**

T/705R: **• avec coffret - 5 fusils + 4 compartiments latéraux (cm: h.31,7x l.14)**

FUSILS 5 FUSILS 9

Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Dimensions porte mm.		Nombre de pênes		Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Horiz.	Vert.	Kg	Lt
T/505	1500	350	300	1245*	340	240	1435	285	2	1+1	85	100
T/709	1500	500	360	1245*	490	300	1435	435	2	1+1	116	180
T/705R	1500	500	360	1270*	490	300	1435	435	2	1+1	118	180

* Hauteur du coffret intérieur exclue